

Orde en netheid	VGM - Voorschrift VGM 050
-----------------	-------------------------------------

Gezien en akkoord bevonden door:	
Manager Maintenance & Engineering/ J. Kouw Arbeidshygiënist / E. Schuurmans	Production Manager / J. Kouw Brandweercommandant / P. Coenegracht

Aard van de laatste wijziging : Herziening van de inhoud van het voorschrift revisie 1 uit 1998
--

Autorisatie door Procesverantwoordelijke Manager Human Resources & General Affairs C. Heijmann	Documentbeheerder Hoofd Veiligheid H. van den Elsen
---	--

VOORSCHRIFT **ORDE EN NETHEID**

1 INLEIDING

Orde en netheid is de basis van veiligheid, milieu, arbeidshygiëne en kwaliteit. De werkzaamheden dienen zodanig georganiseerd en uitgevoerd te worden dat de omgeving en de werkplek opgeruimd blijft. Na het beëindigen van alle werkzaamheden dient de werkplek netjes en opgeruimd achtergelaten te worden.

2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Leidingen, kabels en slangen

Leidingen, kabels en slangen dienen zodanig gelegd of opgehangen te worden zodat:

- afknellen voorkomen wordt;
- men er niet over kan struikelen;
- looppaden en trappen niet geblokkeerd worden;

Om kabels en slangen op te hangen kan gebruik gemaakt worden van veiligheidshaken.

2.2 Bouten en moeren

Bouten en moeren etc., die vrijkomen bij demontage en niet meer gebruikt worden, dienen direct afgevoerd te worden. Bouten en moeren die opnieuw gebruikt worden moeten op ordelijke wijze (bijvoorbeeld in een bakje of zakje) op de werklocatie bewaard worden.

2.3 Overige bepalingen

De werkplek dient steeds ordelijk gehouden te worden. Zonodig moet het werk regelmatig onderbroken worden om overtollige materialen op te ruimen of af te voeren. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle materialen afgevoerd te zijn. Wanneer dat door beperkingen niet direct mogelijk is (er moet bijvoorbeeld door middel van hijsen materiaal afgevoerd worden), dan dient de werkvergunningverlener c.q. installatie eigenaar daar van op de hoogte gebracht te worden.

De werkvergunningverlener c.q. installatie eigenaar controleert na afloop of de werkplek opgeruimd is. Bij voorkeur gebeurt dat in aanwezigheid van de uitvoerder. Omdat dit vanwege de beschikbare tijd niet altijd mogelijk is, kan ook later (bv. in de Nachtdienst) gecontroleerd worden. Wanneer dan alsnog tekortkomingen geconstateerd worden, dan is de uitvoerder gehouden deze te herstellen.