


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15 Zone afbakenen	 Balen/Pelt
Datum laatste wijziging:	7/9/2021
Aard laatste wijziging: nagezien	Zie wijzigingen in blauwe tekst

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIES.....	2
4	VOORSCHRIFT.....	2
5	AFZETLINTEN	2
6	AFSCHERMING	4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15

Zone afbakenen



1 DOEL

Een zone afbakenen om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren

2 TOEPASSINGSGBIED

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium.

3 DEFINITIES

Tags: labels om aan afzetlinten te hangen

4 VOORSCHRIFT

Als het niet mogelijk is het gevaar weg te nemen, dan moet er een afscheiding komen tussen mens en het gevaar. Dat kan door een afscherming of afzetting te plaatsen, bijvoorbeeld een hekwerk, palen met kettingen ertussen of met rood-wit of geel-zwart afzetlint. Er zijn diverse tijdelijke situaties, waarbij het aanbrengen van een waarschuwings- en afzetsignalering noodzakelijk is vanwege de risico's zoals:

- onderhoud: stoten, vallende obstakels, hijsen.
- storing of calamiteit: ruimte, omgeving niet betreden.
- tijdelijk bouw- en onderhoudswerk: Afgravingen, slopen, obstakels, grondwerkzaamheden.

Wanneer men welke afscherming of afzetting gebruikt, kan men best beoordelen in de Taak Risico Analyse.

5 AFZETLINTEN

Er bestaan verschillende soorten afzetlint, wij gebruiken de rood-wit en geel-zwarte linten.

Rood-wit afzetlint: Verboden doorgang

Betreden NIET toegestaan

uitgezonderd voor de personen

betrokken bij de werken in de zone



Dit lint gebruikt men om een zone af te bakenen die men niet mag betreden, tenzij men zelf betrokken is bij de werken die er worden uitgevoerd, vergelijkbaar met wat verbodsborden je opleggen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15

Zone afbakenen



Geel-Zwart afzetlint: Let op gevaar

Betreden aan iedereen toegestaan

NA evaluatie aanwezige gevaren



Dit lint gebruikt men om te waarschuwen dat er gevaren aanwezig zijn, zoals waarschuwingsborden wijzen op de aanwezige gevaren

Vereisten bij gebruik

Wanneer er een afzetlint toegepast wordt dient men rekening te houden met de volgende 2 punten:

- De afzetting dient zo gekozen te worden dat passanten (bv. voetgangers) niet onnodig gehinderd worden.
- Nadat de aanleiding voor het aanbrengen van het afzetlint weggenomen is, dient dit volledig verwijderd te worden.

Identificatie van de afzetlinten

Om te weten wie, wanneer en waarom men een lint plaatst dient men gebruik te maken van tags.

Hierop kan men het doel of reden aangeven, wie het lint geplaatst heeft, zijn telefoonnummer en de datum waarop het lint geplaatst is



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15

Zone afbakenen



Afzetten met verkeer kegels

In geval werkzaamheden plaatsvinden die normaal gesproken afzetten van de omgeving vereisen en deze werkzaamheden vinden plaats in een overzichtelijke omgeving (bv. open veld), dan volstaat markering door middel van kegels in een opvallende kleur.



6 AFSCHERMING

Afscherming door middel van een hekwerk (harde afzetting) is verplicht bij grote bouwwerven, putten, afgravingen, sloopwerken en andere situaties waarbij valgevaar bestaat.