

	<b>WERKEN MET STEIGERS</b>	VGM voorschrift <b>VGM 305</b>
---	----------------------------	-----------------------------------

<b>Proceseigenaar</b> Principal Safety & Occ. Hygiëne	<b>Documentbeheerder</b> Afd. Management Systemen
<b>Risicoclassificatie:</b> gemiddeld	<b>SAP-DMS Review:</b> 3 jaar
<b>Aard van de laatste wijziging:</b> Andere lay-out met vermelding van Technische VGM voorschriften	

## 1 INLEIDING

Doel van dit voorschrift is het voorkomen en beheersen van de risico's die ontstaan bij de opbouw en het gebruik van steigers.

Om deze risico's te beheersen zijn er naast de voorzieningen in de Arbo wetgeving bijkomende voorschriften vastgelegd en zijn sommige wettelijke eisen nog eens aangegeven of verder uitgewerkt. Opvolging van de Arbo-wet wordt dan ook gezien als het voldoen aan de minimale (wettelijke) eisen. Het voldoen aan dit voorschrift ontnemt de uitvoerende firma('s) dan ook op generlei wijze de verplichting of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid hun werkzaamheden uiterst zorgvuldig uit te voeren. Verder dienen zij hun kennis aangaande veiligheid en efficiëntie betreffende steigerwerkzaamheden vrij ter beschikking te stellen.

Dit VGM voorschrift is opgebouwd uit meerdere Technische VGM voorschriften.

## 2 TECHNISCHE VGM VOORSCHRIFTEN

Nummer	Titel
VGM 305.1	Systeemsteigers opbouw
VGM 305.2	Systeemsteigers gebruik
VGM 305.3	Rolsteigers

### **Gerelateerde documenten**

VGM 010 Vereiste VGM certificaten	VGM 242 Werken op hoogte
-----------------------------------	--------------------------

## 3 REFERENTIEDOCUMENTEN

Levensreddende regel 3 (werken op hoogte)  
TS-207 Nyrstar Technical Safety & health Standard "Work at Heights"  
Richtlijn steigers  
A-blad Rolsteigers, april 2016

	<b>WERKEN MET STEIGERS</b>	VGM voorschrift <b>VGM 305</b>
---	----------------------------	-----------------------------------

#### 4 DEFINITIES

Aantoonbaar geïnstrueerd	Een aantoonbare instructie bestaat minimaal uit de onderstaande elementen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omschrijving van de instructie;</li> <li>• Naam en functie van de instructeur;</li> <li>• Datum van instructie;</li> <li>• Aantoonbaarheid dat geïnstrueerde instructie is gevolgd;</li> <li>• Herhalingsfrequentie van de instructie.</li> </ul>
Aantoonbaar gekeurd	Het keuringsresultaat ('goedgekeurd' + datum) dient op het apparaat aangegeven te zijn en op verzoek kan het keuringsrapport ter beschikking worden gesteld.
Aarden steiger	De steiger wordt verbonden met de aarding van de elektrische installatie, met als doel een eventueel potentiaalverschil (het verschil in voltage tussen twee geleiders, zoals stroomkabel en steiger) te voorkomen.
Richtlijn Steigers	Richtlijn welke is uitgegeven door de VSB (vereniging van Steiger-, hoogwerk en Betonbekistingsbedrijven) en Bouwend Nederland. <a href="http://www.richtlijensteigers.com/">http://www.richtlijensteigers.com/</a>
Rolsteiger	Vrijstaand, een half vrijstaand of een tegen de gevel staand, mobiele steiger.
Steiger	Een (systeem)steiger zoals bedoeld in de richtlijn steigers. Een steiger dient beschouwd te worden als een bouwwerk.
Steigerbouwfirma	Firma waarmee Nyrstar Budel een contract heeft afgesloten voor de bouw van steigers.
Steigerkaart	Informatiekaart t.b.v. de gebruiker van de steiger, welke bij elke opgang is opgehangen.
Steigerkaart groen	De deskundige van de steigerbouwer verklaart hiermee dat de steiger voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Steigerkaart oranje	Steiger wordt door de deskundige van de steigerbouwer voorzien van een oranje steigerkaart wanneer de steiger: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gewijzigd dient te worden terwijl deze toch betreden moet worden;</li> <li>- wordt gebruikt als hijssteiger;</li> <li>- afwijkt in de opbouw ( bv. er is plaatselijk geen leuningwerk mogelijk) en er verplicht een valgordel gedragen moet worden op de steiger.</li> </ul> In deze gevallen mag de steiger alleen betreden worden onder de, op de steigerkaart aangegeven, voorwaarden.
Steigerkaarthouder (Scafftag)	In de steigerkaarthouder wordt de steigerkaart geschoven. De steigerkaarthouder bevat een verbodstekst om de steiger te betreden.
Werkhoogte	De werkhoogte is de afstand van de bodem tot de onderkant van de plaats waar de voeten staan.